

## digi test II – Gelomat 胶囊硬度测试器

digi test II Gelomat 是一台特别针对软性胶囊的硬度测试而研发的胶囊硬度测试器。模组化的设计使仪器可做快速的拆解和组装，在需要维修或校准时节省更多的时间和麻烦。提供两种施压力选择 0-2 N 或 0-20 N，用户可依照需求做轻易的更换。博锐高度的客制化能力可依胶囊的形状或数量来提供不同的定位装置盘。

标准	无标准规定												
特点	<ul style="list-style-type: none"><li>全自动电子式胶囊硬度测量仪器</li><li>模组设计简易拆解及安装</li><li>可依需求搭配不同胶囊定位盘</li></ul>												
应用	<ul style="list-style-type: none"><li>0-20 N - 测试凝胶体胶囊的硬化和弹性</li><li>0-2 N - 胶囊承载能力和稳定性测试</li></ul>												
技术数据	<table><tr><td>体积</td><td>200 x 250 x 570 mm (机座) 165 x 135 x 60 mm (负荷提取装置) 160 x 100 x 140 mm (测试装置) 260 x 260 x 110 mm (电子装置)</td></tr><tr><td>重量</td><td>9 kg (机座) 3 kg (负荷提取装置) 1.7 kg (测试装置) 2 kg (电子装置)</td></tr><tr><td>材质</td><td>铝合金</td></tr><tr><td>显示</td><td>LCD (240 x 128 pixel)</td></tr><tr><td>电源</td><td>100 – 240 VAC ; 50/60 Hz</td></tr><tr><td>传输接口</td><td>RS 232 / USB</td></tr></table>	体积	200 x 250 x 570 mm (机座) 165 x 135 x 60 mm (负荷提取装置) 160 x 100 x 140 mm (测试装置) 260 x 260 x 110 mm (电子装置)	重量	9 kg (机座) 3 kg (负荷提取装置) 1.7 kg (测试装置) 2 kg (电子装置)	材质	铝合金	显示	LCD (240 x 128 pixel)	电源	100 – 240 VAC ; 50/60 Hz	传输接口	RS 232 / USB
体积	200 x 250 x 570 mm (机座) 165 x 135 x 60 mm (负荷提取装置) 160 x 100 x 140 mm (测试装置) 260 x 260 x 110 mm (电子装置)												
重量	9 kg (机座) 3 kg (负荷提取装置) 1.7 kg (测试装置) 2 kg (电子装置)												
材质	铝合金												
显示	LCD (240 x 128 pixel)												
电源	100 – 240 VAC ; 50/60 Hz												
传输接口	RS 232 / USB												

